

DUPLO Digital System 445

Digitaaliseen vihkotuotantoon

Sis.DC-445 settisyöttäjä nuuttauksella,DBM 350/T vihkolinja

Yhdellä koneella:

- settisyöttö korkeapino alistuksella,imu päältä,puhallus x 2
- nuuttaus
- ylä- ja alareunan puhtaaksileikkuu
- vihko- ja päätynidonta
- taitto
- etureunaleikkuu
- merkin/ viivakoodilukija

- optiona perforointi,ASM selänmuotoilija, Digital Color Media Kit DCM (ionisaattori)

Digitaalipainoille vähentämään väritulosteiden hukkaa ja offesetpainoille helpottamaan lyhyiden sarjojen jälkikäsittelyä

- kansien nuuttaus palkilla = murtumaton selkä kansiin,nuuttaus haluttuihin arkkeihin , myös pelkkä nuuttaus tai perforointi
- nuuttaus ja puhtaaksileikkuut/perforointi samanaikaisesti = ajansäästöä
- imualisteinen pinon päältä = ei naarmuja ym.jälkiä arkille
- korkeapino alistus=e-i sido työntekijää koneen viereen
- ilmaveitsi=sähköisten ja muuten hankalien paperien erotteluun
- tupla-arkinvalvoja ultraäänellä
- hiljainen,patentoitu imu- ja puhallusjärjestelmä,e-i kompressoria = miellyttävä käyttää,voidaan sijoittaa lähes mihin työskentelytilaan tahansa
- töiden muistiin tallennus 30 kpl = nopeuttaa toistuvia töitä
- ei työkaluja säätöihin tai lisätoimintojen käyttöönottoon = ajan säästöä

TEKNISET TIEDOT SETTISYÖTTJÄ DC-445

Max.arkkikoko	Vihkotyössä 320 x460 ,nuuttauksessa 320 x 650 mm
Min.arkkikoko	140 x 150 mm ennen sivuleikkuita (sivuleikkuilla 120 x 150mm)
Arkkivahvuus	norm.110-350+ gsm
	Huom.vahvemmat ja ohuemmat mahdollisia riippuen paperinlaadusta

Nuuttaus	1 x terä poikittain,15 nuuttausta arkille ohjelmoitavissa 0.1mm välein,3 säätövoimakkuutta
----------	---

Perforointi max 3 (optio)
Syöttölaite Kapasiteetti 100mm,ilmapuhallus erotteluveitsi,päältä syöttö,imumatto.
max.nopeus 3000 ark./h.

HUOM.Setti työskentelyssä arkkimäärä vaikuttaa nopeuteen..

Mitat pxlk
Paino 114 kg
Sähkö 240V/50Hz,virrankulutus 160W

Ominaisuuksia:

- erityisesti digitaalisten tuotteiden jälkikäsittelyyn
- nopea automaattinen säätö (huom. perforointi/leikkuuterien säätö manuaalinen ilman työkaluja)
- helppokäyttöinen ohjainpaneli
- nuuttausvoimakkuuden säätö käyttöpanelista
- 30 muistipaikkaa töille
- varma imuallistus
- ilmaveitsi erottelamaan hankalimmatkin paperit
- sisäpuolisten osien pinta- ja telamateriaalit estävät painopinnan vahingoittumista
- kaksoisarkinvalvonta ultraäänellä,ei vaadi säätöjä työn vaihtuessa

TEKNISET TIEDOT DBM 350/T ERILLISENÄ